

ELECTRA CC 1000 S

Fiche produit

Tweeter Al/Mg à dôme inversé.
Large bande passante : 2,5 kHz à 30 kHz.
Définition et dynamique élevées.

Medium 8 cm à membrane "W".
Sandwich composite exclusif.
Géométrie à phase optimisée.

Corps en laque noir satiné.
Joues plaquage bois, vernis 4 couches.

2 x graves 16,5 cm à membrane "W".
Sandwich composite exclusif.
Rigidité et neutralité sans équivalent.



Filtrage OPC.
Contrôle optimal de la phase.
Connecteurs Focal massifs à couple de serrage élevé.

Advanced γ Structure
MDF massif jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
Absence d'effets de bords et de vibrations.

Event laminaire arrière.
Pas de bruits, ni de distorsions.
Pas de compression dynamique du grave.
Bouchon amovible en mousse pour le réglage du niveau de grave.



- ◆ Enceintes et haut-parleurs "Made in France" 100% Focal
- ◆ Rapport encombrement / performances poussé pour une intégration optimale
- ◆ Technologies Focal exclusives



Type	Centrale blindée 3 voies bass-reflex
Haut-parleurs	2 x graves "W" 16,5 cm Médium "W" 8 cm Tweeter à dôme inversé Al/Mg de 25 mm
Réponse en fréquence (+/- 3 dB)	55 Hz - 30 kHz
Réponse à - 6 dB	50 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m)	91 dB
Impédance nominale	8 Ω
Impédance minimale	4,1 Ω
Fréquences de filtrage	500 Hz / 2500 Hz
Puissance ampli recommandée	40 - 200 W
Dimensions (H x L x P)	235 x 609 x 350 mm
Poids	19 kg

La CC 1000 S fait plus que s'inspirer de la version béryllium. Elle reprend la même structure 3 voies pour une directivité idéale sur le plan horizontal, sans accident sur la courbe de réponse, les mêmes woofers et le même médium. Son tweeter Al/Mg est bien entendu en totale harmonie avec les enceintes de la ligne Electra 1000 S.



FOCAL
The Spirit of Sound